

Not- und Rettungszeichenleuchten

Typ: GLO-001, GLO-002, GLO-003, GLO-004, GLO-005

DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838

Zeigen Ihnen im Brandfall
den Weg in die Sicherheit!

Not- und Rettungszeichenleuchten sollen Sicherheit bieten und Unfälle verhindern.

Die Anforderungen an die Beleuchtung sind oft komplex und nicht durch ein Standardprodukt abdeckbar.

Unsere Produkte erfüllen die vorgeschriebenen Standards und sind zudem vielfältig in Design und Anbringungsvarianten.

Einsatzbereiche

- Schulen
- Kinos
- Kaufhäuser
- Gaststätten und Restaurants
- Hotels

Hauptvorteile

- Verschiedenste Einsatzbereiche durch Variantenvielfalt möglich
- Einfache Universalmontage (Wand oder Decke)
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Notlicht-Überbrückungsdauer von 3 Stunden
- Leuchtmittel: LED weiß
- Piktogrammset im Lieferumfang enthalten (Siebdruck RAL 6032)
- Test-Taster: Testergebnisse, Statusanzeige (Betrieb, Störung) über farbige LED, automatische Ladeüberwachung, Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre, Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters



Produkt- und Leistungsmerkmale

Typ GLO-001

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte
- Schlanke, konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage (Wand/Decke/Ausleger)



Typ GLO-002

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte
- Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage (Wand-/Decke/Ausleger) mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten



Not- und Rettungszeichenleuchten

Zeigen Ihnen im Brandfall
den Weg in die Sicherheit!!

Typ: GLO-001, GLO-002, GLO-003, GLO-004, GLO-005

DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838

Typ GLO-003

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte
- Innovative Kunststoff LED Scheibenleuchte für Universalmontage (Wand-/Decke/Ausleger)



Typ GLO-004

- Kostengünstige Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte
- Klassische Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte



Typ GLO-005

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte als Design-Variante!
- Edelstahl LED Design-Scheibenleuchte für Deckenmontage



Typ	Art.-Nr.	Gehäuse	Maße (B x H x T)	Weite	Leistungs-aufnahme	Temperaturbereich	Batterie	Spannungsbereich	Schutzklasse/-art
GLO-001	925991.0001	Kunststoff	250 x 174 x 34 mm	24 m	2 W	-5° C bis +40° C	4,8 V / 0,5 Ah	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	II / IP54
GLO-002	925991.0002	Kunststoff	260 x 155 x 70 mm	24 m	3 W	-5° C bis +40° C	4,8 V / 2,0 Ah	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	I / IP54
GLO-003	925991.0003	Kunststoff	250 x 178 x 34 mm	22 m	2 W	-5° C bis +40° C	4,8 V / 0,5 Ah	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	II / IP54
GLO-004	925991.0004	Kunststoff	360 x 92 x 125 mm	16 m	1,5 W	-5° C bis +40° C	4,8 V / 2,0 Ah	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	II / IP54
GLO-005	925991.0005	Edelstahl	236 x 181 x 64 mm	24 m	3 W	-5° C bis +40° C	4,8 V / 0,5 Ah	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	I / IP40

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 914-00