

PULVER-FEUERLÖSCHER EASY-LINE

CO₂-FEUERLÖSCHER



EASY-LINE	P 6 EASY P 12 EASY	P 6 G P 12 G	P 6 SV P 12 SV	P 12 M	PD 4 GA PD 6 GA PD 9 GA PD 12 GA
Handhebel	Außenflasche	Außenflasche	Außenflasche	Handhebel	Dauerdruck
Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
34A 183B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	233B C 233B C	D	21A 89B C 34A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	34B 89B 89B
10 / 12 15 / 15	12 / 15 15 / 15	15 15		5 / 6 10 / 15 12 / 15 15 / 15	2 5 5
ABC-Pulver	ABC-Pulver	BC-Pulver SV BC-Pulver SV	Metallbrand-Pulver	ABC-Pulver	CO ₂
-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-20° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
24 Sek. 23 Sek.	22 Sek. 34 Sek.	16 Sek. 21 Sek.	35 Sek.	17 Sek. 22 Sek. 24 Sek. 30 Sek.	8,5 Sek. 13,5 Sek. 13,5 Sek.
6 m 7 m	5 m 7 m	5 m 7 m	Streu.	6 m 6 m 7 m 7 m	3 m 4 - 5 m 4 - 5 m
150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	190 mm	150 mm 150 mm 170 mm 190 mm	117 mm 152 mm 152 mm
550 / 280 / 165 640 / 310 / 205	480 / 340 / 150 560 / 370 / 190	480 / 340 / 150 860 / 370 / 190	860 / 370 / 190	410 / 300 / 165 500 / 270 / 165 610 / 265 / 185 590 / 265 / 205	513 / 265 / 130 700 / 480 / 160 700 / 480 / 160
9,8 kg 19,0 kg	11,0 kg 20,0 kg	11,0 kg 20,0 kg	21,0 kg	6,7 kg 9,1 kg 13,7 kg 17,3 kg	5,4 kg 13,5 kg 13,5 kg
802171.0000 802191.0000	000621.2046* 000671.2046*	000621.1610** 000671.1610**	800671.1611	002071.2046 002111.2046 004041.3152 002151.2046	001831.0000 001821.0000 001801.1683*
mehrsprachig	*mehrsprachig	*mehrsprachig **schaumverträgliches Löschpulver	mit Metallbrandaplikator	mit Manometer, mehrsprachig	Alubehälter; 5 kg mit Metallspannband, *antimagnetisch, mehrsprachig

KS 2 SBS KS 5 SE KS 5 AM	KS 2 ST KS 5 ST
Handhebel	Handhebel
Dauerdruck	Dauerdruck
34B 89B 89B	34B 89B
2 5 5	2 5
CO ₂	CO ₂
-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
8,5 Sek. 13,5 Sek. 13,5 Sek.	8,5 Sek. 13,5 Sek.
3 m 4 - 5 m 4 - 5 m	3 m 4 - 5 m
117 mm 152 mm 152 mm	104 mm 136 mm
513 / 265 / 130 700 / 480 / 160 700 / 480 / 160	590 / 250 / 104 930 / 400 / 136
5,4 kg 13,5 kg 13,5 kg	6,5 kg 14,5 kg
001831.0000 001821.0000 001801.1683*	002041.0000 002031.0000 002031.1790*
Alubehälter; 5 kg mit Metallspannband, *antimagnetisch, mehrsprachig	Stahlbehälter *mit Spannband, mehrsprachig



Die Marke für mehr Sicherheit

Seit mehr als sieben Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den vorbeugenden Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener Fertigung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen.

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch e/terne Schulungen und Seminare. Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.



Tragbare Feuerlöscher



Fahrbare Feuerlöscher



Rauchmelder



CO-Melder




Schulungen, Seminare, Informationen



Zubehör, Ersatzteile, Löschwasseranlagen „trocken“



VR Fire Trainer



Die Marke für mehr Sicherheit



Tragbare Feuerlöscher

PULVER-FEUERLÖSCHER DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



Typ	DESIGN-LINE F 6 GX F 6 G	STAR-LINE PX 6 STAR PH 6 STAR PH 9 STAR	STAR-LINE P 6 STAR P 12 STAR	PRO-LINE PH 6 PRO PH 9 PRO	PRO-LINE P 6 PRO P 12 PRO	EASY-LINE PH 6 EASY PH 9 EASY
Auslösung	Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade
Rating	55A 233B C 43A 233B C	55A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	34A 233B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	34A 233B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C
Löschmittel-einheiten (A/B-Rating)	15 / 15 12 / 15	15 / 15 12 / 15 15 / 15	10 / 15 15 / 15	12 / 15 15 / 15	10 / 15 15 / 15	12 / 12 15 / 15
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
Funktionsbereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	22 Sek.	22 Sek. 22 Sek. 23 Sek.	22 Sek. 32 Sek.	22 Sek. 23 Sek.	22 Sek. 32 Sek.	24 Sek. 27 Sek.
Spritzweite ca.	5 m	6 m 6 m 7 m	6 m 7 m	6 m	6 m 7 m	6 m 7 m
Behälter-durchmesser	150 mm	150 mm 150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm
H / B / T in mm ca.	570 / 220 / 165 568 / 216 / 165	500 / 300 / 165 500 / 300 / 165 555 / 290 / 185	500 / 300 / 165 600 / 290 / 205	510 / 300 / 165 565 / 290 / 185	510 / 300 / 165 610 / 290 / 205	550 / 280 / 165 595 / 300 / 185
Gewicht ca.	11,5 kg 10,1 kg	9,9 kg 9,9 kg 14,3 kg	9,9 kg 18,7 kg	9,8 kg 14,3 kg	9,8 kg 18,6 kg	9,8 kg 14,3 kg
Art.-Nr.	000421.1909 000421.0000	800631.3016 800631.3015 800641.0000	800631.0000 800651.0000	801271.1426 803341.1426	801941.0000 801291.1426	802171.3015 802181.0000
Hinweis	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig

SCHAUM-FEUERLÖSCHER

DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



WASSER-FEUERLÖSCHER

STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



PULVER-AUTOFEUERLÖSCHER MIT FAHRZEUGHALTER



Typ	DESIGN-LINE F 6 SKK	STAR-LINE SKA+ 6 STAR SKA+ 9 STAR	STAR-LINE SKE 6 STAR SKE 9 STAR	PRO-LINE SKA+ 6 PRO SKA+ 9 PRO	PRO-LINE SB 6 PRO SB 9 PRO	PRO-LINE SBF 6 PRO SBF 9 PRO	PRO-LINE SKE 6 PRO SKE 9 PRO	EASY-LINE SKA+ 6 EASY SKA+ 9 EASY	EASY-LINE SKE 6 EASY SKE 9 EASY	SDB 6 SDB 9	SD 6 P SD 9 P	SD 6 E SD 9 E	SDBF 6 SDBF 9	STAR-LINE FA 6 STAR	PRO-LINE FA 6 PRO	EASY-LINE FA 3 EASY FA 6 EASY	FDA 3 FDA 6	FDA 2
Auslösung	Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Halbautomatik	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel
Funktionsweise	Kolbenkartusche	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	21A 233B	34A 144B 43A 183B	21A 113B 27A 183B	34A 144B 43A 183B	21A 183B 27A 183B	21A 113B 27A 183B	21A 113B 27A 183B	34A 144B 43A 183B	21A 113B 27A 183B	21A 183B 27A 183B	34A 144B 43A 183B	21A 113B 27A 183B	21A 113B 27A 183B	13A 75F	13A 75F	8A 75F 13A 75F	8A 75F 13A 75F	5A 40F
Löschmittel-einheiten (A/B-Rating)	6 / 15 12 / 12	10 / 9 12 / 12	6 / 6 9 / 12	10 / 9 12 / 12	6 / 12 9 / 12	6 / 6 9 / 12	6 / 6 9 / 12	10 / 9 12 / 12	6 / 6 9 / 12	6 / 12 9 / 12	10 / 9 12 / 12	6 / 6 9 / 12	6 / 6 9 / 12	4 / 9	4 / 9	2 / 9 4 / 9	2 / 9 4 / 9	1 / 3
Löschmittel	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	Premix	Premix	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	Premix	Premix	Premix	Premix	Fettbrandlöschmittel	Fettbrandlöschmittel	Fettbrandlöschmittel	Fettbrandlöschmittel	Fettbrandlöschmittel
Funktionsbereich	0° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	-20° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	-20° C bis +60° C	-5° C bis +60° C	-5° C bis +60° C	-5° C bis +60° C	-5° C bis +60° C	-5° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	31 Sek.	60 Sek. 80 Sek.	35 Sek.	60 Sek. 80 Sek.	70 Sek. 90 Sek.	35 Sek. 48 Sek.	35 Sek.	54 Sek. 80 Sek.	35 Sek.	42 Sek. 65 Sek.	35 Sek. 48 Sek.	35 Sek. 48 Sek.	35 Sek. 48 Sek.	50 Sek.	50 Sek.	30 Sek. 50 Sek.	30 Sek. 50 Sek.	12 Sek.
Spritzweite ca.	5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	2 m
Behälterdurchmesser	150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	170 mm 190 mm	170 mm 190 mm	170 mm 190 mm	170 mm 190 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm 170 mm	113 mm
H / B / T in mm	630 / 216 / 165	540 / 280 / 165 575 / 280 / 205	540 / 280 / 165 575 / 280 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	540 / 275 / 182 617 / 300 / 202	540 / 275 / 182 617 / 300 / 202	540 / 275 / 182 617 / 300 / 202	540 / 275 / 182 617 / 300 / 202	600 / 270 / 165	550 / 280 / 165	432 / 270 / 165 600 / 270 / 165	432 / 270 / 165 540 / 275 / 182	375 / 131 / 113
Gewicht ca.	11,2 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,5 kg	10,5 kg 14,6 kg	10,5 kg 14,6 kg	10,5 kg 14,6 kg	10,9 kg 15,1 kg	12,3 kg	12,3 kg	6,8 kg 12,3 kg	6,4 kg 12,3 kg	4,2 kg
Art.-Nr./	002981.0000	811661.0035 811671.0035	811661.0000 811671.0000	811641.0035 811651.0035	813731.0000 813741.0000	814171.0000 814181.0000	811641.0000 811651.0000	814121.0035 814131.0035	811681.0000 811691.0000	813681.0000 811741.0000	813681.0035 811741.0035	814222.0000 814232.0000	814201.0000 814211.0000	814131.0000	814121.0000	814101.0000 814111.0000	813651.0000 814161.0000	811531.0000
Hinweis	mehrsprachig				verfügbar ab Q2/24								verfügbar ab Q2/24	verfügbar ab Q2/24	verfügbar ab Q2/24	verfügbar ab Q2/24	verfügbar ab Q2/24	verfügbar ab Q2/24

STAR-LINE WH 6 STAR WH 9 STAR	PRO-LINE WH 6 PRO WH 9 PRO	PRO-LINE WKL 6 WKL 9	EASY-LINE WH 6 EASY WH 9 EASY	EASY-LINE W 6 EASY W 9 EASY	EASY-LINE WF 6 EASY WF 9 EASY	EASY-LINE WD 9 WDPF 9
Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel
Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
34A 43A	34A 43A	21A 27A	34A 43A	21A 27A	21A 27A	21A
10 12	10 12	6 9	10 12	6 9	6 9	6 6
Wasser + Additive	Wasser + Additive	Konzentrat in Kartusche + Wasser	Wasser + Additive	Wasser	Wasser + Frostschutz	Wasser und Netzmittel Wasser + Frostschutz
0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	+5° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	+5° C bis +60° C -30° C bis +60° C
74 Sek. 93 Sek.	74 Sek. 90 Sek.	65 Sek. 80 Sek.	60 Sek. 70 Sek.	32 Sek. 39 Sek.	60 Sek. 80 Sek.	97 Sek. 63 Sek.
5 m	5 m	4 m	5 m	4 m	4 m	4 m
150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	190 mm
540 / 280 / 165 575 / 280 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	630 / 216 / 165 640 / 430 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	522 / 300 / 205 610 / 310 / 205
10,3 kg 15,5kg	10,3 kg 15,5kg	10,5 kg 15,6 kg	10,2 kg 15,4kg	10,0 kg 15,2 kg	10,9 kg 16,9 kg	14,2 kg 16,3 kg
803821.0000 803831.0000	803801.0000 803811.0000	803841.0000 803851.0000	801601.1776 801611.1776	801601.0000 801611.0000	801621.0000 801631.0000	801671.0000 801661.0000
mehrsprachig	mehrsprachig	nachgewiesene Eignung für Lithium-Brände, mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	WDPF9: mehrsprachig, mit Manometer

F 1 G F 2 G F 2 GM	P 1 G M P 2 G P 2 GM	PDE 1 GA PD 2 GA
Autofeuerlöscher	Autofeuerlöscher	Autofeuerlöscher
Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck
8A 34B C 13A 89B C 13A 89B C	8A 34B C 13A 89B C 13A 89B C	8A 34B C 13A 70B C
2 / 2 4 / 5 4 / 5	2 / 2 4 / 5 4 / 5	2 / 2 4 / 4
ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
9 Sek. 15 Sek. 15 Sek.	9 Sek. 15 Sek. 15 Sek.	9 Sek. 9 Sek.
4 m	4 m	4 m
90 mm 110 mm 110 mm	90 mm 110 mm 110 mm	90 mm 110 mm
270 / 95 / 124 322 / 111 / 145 322 / 111 / 145	270 / 95 / 120 322 / 111 / 145 322 / 111 / 145	280 / 93 / 135 330 / 115 / 155
1,6 kg 3,5 kg 3,5 kg	2,1 kg 3,5 kg 3,5 kg	2,1 kg 3,4 kg
001403.0000 001863.0000 001873.0000*	001443.0000* 001463.0000 001473.0000*	001393.0000 001493.0000
*mit Manometer	*mit Manometer	mit Manometer