

PULVER-FEUERLÖSCHER

PRO-LINE, SONDERFEUERLÖSCHER

				
PRO-LINE PK 6 PRO	P 6 G P 12 G	P 6 SV P 12 SV	P 12 M	PD 4 GA PD 6 GA PD 9 GA PD 12 GA
Handhebel	Außenflasche	Außenflasche	Außenflasche	Handhebel
Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
34A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	233B C 233B C	D	21A 89B C 34A 233B C 43A 233B C 55A 233B C
10 / 15	12 / 15 15 / 15	15 15		5 / 6 10 / 15 12 / 15 15 / 15
ABC-Pulver	ABC-Pulver	BC-Pulver SV BC-Pulver SV	Metallbrand-Pulver	ABC-Pulver
-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C
22 Sek.	22 Sek. 34 Sek.	16 Sek. 21 Sek.	35 Sek.	17 Sek. 22 Sek. 24 Sek. 30 Sek.
6 m	5 m 7 m	5 m 7 m	Streu.	6 m 6 m 7 m 7 m
150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	190 mm	150 mm 150 mm 170 mm 190 mm
510 / 215 / 165	480 / 340 / 150 560 / 370 / 190	480 / 340 / 150 860 / 370 / 190	860 / 370 / 190	410 / 300 / 165 500 / 270 / 165 610 / 265 / 185 590 / 265 / 205
9,9 kg	11,0 kg 20,0 kg	11,0 kg 20,0 kg	21,0 kg	6,7 kg 9,1 kg 13,7 kg 17,3 kg
800511.0000	000621.2046* 000671.2046*	000621.1610 000671.1610	800671.1611	002071.2046 002111.2046 004041.3152 002151.2046
	schaumverträgliches Löschpulver	mit Metallbrandap- plikator	mit Manometer	

CO₂-FEUERLÖSCHER

	
KS 2 SBS KS 5 SE KS 5 AM	KS 2 ST KS 5 ST
Handhebel	Handhebel
Dauerdruck	Dauerdruck
34B 89B 89B	34B 89B
2 5 5	2 5
CO ₂	CO ₂
-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C
8,5 Sek. 13,5 Sek. 13,5 Sek.	8,5 Sek. 13,5 Sek.
3 m 4 - 5 m 4 - 5 m	3 m 4 - 5 m
117 mm 152 mm 152 mm	104 mm 136 mm
513 / 265 / 130 700 / 480 / 160 700 / 480 / 160	590 / 250 / 104 930 / 400 / 136
5,4 kg 13,5 kg 13,5 kg	6,5 kg 14,5 kg
001831.0000 001821.0000 001801.1683*	002041.0000 002031.0000 002031.1790*
Alubehälter; 5 kg mit Metall- spannband, *anti- magnetisch	Stahlbehälter *mit Spannband



Die Marke für mehr Sicherheit

Seit acht Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den vorbeugenden Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener Fertigung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen.

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch e/terne Schulungen und Seminare. Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.



Tragbare Feuerlöscher



Fahrbare Feuerlöscher



Rauchmelder



CO-Melder



Schulungen, Seminare,
Informationen



Zubehör, Ersatzteile,
Löschwasseranlagen „trocken“



VR Fire Trainer

Überreicht durch:

GLORIA GmbH
Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 / 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 / 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de



Die Marke für mehr Sicherheit



Tragbare Feuerlöscher

PULVER-FEUERLÖSCHER

DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



Typ	DESIGN-LINE F 6 GX	STAR-LINE PX 6 STAR PH 9 STAR	STAR-LINE P 6 STAR P 12 STAR	PRO-LINE PH 9 PRO	PRO-LINE P 6 PRO P 12 PRO	EASY-LINE P 6 EASY P 12 EASY PH 6 EASY PH 9 EASY
Auslösung	Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade
Rating	55A 233B C	55A 233B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	55A 233B C	34A 233B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C 43A 233B C 55A 233B C
Löschmittel- einheiten (A/B-Rating)	15 / 15	15 / 15 15 / 15	10 / 15 15 / 15	15 / 15	10 / 15 15 / 15	10 / 12 15 / 15 12 / 15 15 / 15
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
Funktionsbereich	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30° C bis +60° C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C
Spritzdauer ca.	22 Sek.	22 Sek. 23 Sek.	22 Sek. 32 Sek.	23 Sek.	22 Sek. 32 Sek.	24 Sek. 35 Sek. 24 Sek. 27 Sek.
Spritzweite ca.	5 m	6 m 7 m	6 m 7 m	6 m	6 m 7 m	6 m 7 m 6 m 7 m
Behälter- durchmesser	150 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 150 mm 170 mm
H / B / T in mm ca.	570 / 220 / 165	500 / 300 / 165 555 / 290 / 185	500 / 300 / 165 600 / 290 / 205	565 / 290 / 185	510 / 300 / 165 610 / 290 / 205	550 / 280 / 165 640 / 310 / 205 550 / 280 / 165 595 / 300 / 185
Gewicht ca.	11,5 kg	9,9 kg 14,3 kg	9,9 kg 18,7 kg	14,3 kg	9,8 kg 18,6 kg	9,8 kg 19,0 kg 9,8 kg 14,3 kg
Art.-Nr.	000421.1909	800631.3016 800641.0000	800631.0000 800651.0000	803341.1426	801941.0000 801291.1426	802171.0000 802191.0000 802171.3015 802181.0000
Hinweis						

