

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit



Pulver Autofeuerlöscher

Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher DIN EN 3, GS, MED, BSI

Pulver-Feuerlöscher in Aluminium- oder Stahlausführung

Die Geräte eignen sich aufgrund der kompakten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird, z. B. in PKW, Werkstatt und Küche.



■ Querschnitt F 2 GM

Funktionsweise

- Drücken Sie den gelben Knopf **A** - der Feuerlöscher ist einsatzbereit.
- Drücken Sie den schwarzen Knopf **B** - das Ventil **C** öffnet sich.
- Das Löschmittel gelangt in **D** von wo aus es in die **Düse E** gelangt.

■ Hauptvorteile der Kompakt-Feuerlöscher

- Kompakte Geräte der Standardklasse mit hoher Löschleistung
- Einhand-Komfortbedienung oder einfach bedienbare Handhebel-Auslösung – gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Hochwertige Druckbehälter aus hochfestem Aluminium oder Stahl
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- Geräte prüf- und nachfüllbar

■ Details und Leistungsmerkmale der Kompakt-Feuerlöscher

- Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer
- Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion
- Ventilkörper aus hochfesten Werkstoffen
- Einsatzbereiche:

F 2 GM . F 2 G . F 1 G

- Stabiler Tragegriff mit farblich gekennzeichneten Bedienelementen (Easy Action)
- Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie
- Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich)

Aluminiumbehälter (Typ F 1 G) mit ca 20 % Gewichtsersparnis im Vergleich zu Stahl



P 2 GM . P 2 G . P 1 GM

- Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie
- Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich)



PD 2 GA . PDE 1 GA

- Tragegriff mit Betätigungshebel aus Stahlblech, rot lackiert
- Mit Manometer
- Einfache Handhebelarmatur



F 2 GM . F 2 G . P 2 GM . P 2 G . PD 2 GA auch für GGVS-Transporte einsetzbar

| Typ | Art.-Nr. | Löschmittel | Bauart | Treibmittel | Löschleistung LE** | Spritzweite Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter ø – Behälter |
|-------------|-------------|-------------|--------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| F 2 GM*** | 001873.0000 | ABC-Pulver | PG 2 L | N ₂ | 13 A 89 B C 4 5 | ca. 4 m ca. 15 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 3,5 kg | 322/115/145 mm ø 110 mm |
| F 2 G | 001863.0000 | ABC-Pulver | PG 2 L | N ₂ | 13 A 89 B C 4 5 | ca. 4 m ca. 15 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 3,5 kg | 322/115/145 mm ø 110 mm |
| F 1 G | 001403.0000 | ABC-Pulver | PG 1 L | N ₂ | 8 A 34 B C 2 2 | ca. 4 m ca. 9 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 1,6 kg | 270/95/124 mm ø 90 mm |
| P 2 GM*** | 001473.0000 | ABC-Pulver | PG 2 L | N ₂ | 13 A 89 B C 4 5 | ca. 4 m ca. 15 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 3,5 kg | 322/111/145 mm ø 110 mm |
| P 2 G | 001463.0000 | ABC-Pulver | PG 2 L | N ₂ | 13 A 89 B C 4 5 | ca. 4 m ca. 15 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 3,5 kg | 322/111/145 mm ø 110 mm |
| P 1 G M*** | 001443.0000 | ABC-Pulver | PG 1 L | N ₂ | 8 A 34 B C 2 2 | ca. 4 m ca. 9 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 2,1 kg | 270/95/120 mm ø 90 mm |
| PDE 1 GA*** | 001393.0000 | ABC-Pulver | PG 1 L | N ₂ | 8 A 34 B C 2 2 | ca. 4 m ca. 9 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 2,1 kg | 280/93/135 mm ø 90 mm |
| PD 2 GA*** | 001493.0000 | ABC-Pulver | PG 2 L | N ₂ | 13 A 70 B C 4 4 | ca. 4 m ca. 9 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 3,4 kg | 330/115/155 mm ø 110 mm |

** Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. | *** Serienmäßig mit Manometer



Die Marke für mehr Sicherheit

Seit mehr als sieben Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den vorbeugenden Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener Fertigung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen.

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare. Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.



Tragbare Feuerlöscher



Fahrbare Feuerlöscher



Rauchmelder



CO-Melder



Schulungen, Seminare,
Informationen



Zubehör, Ersatzteile,
Löschwasseranlagen „trocken“



VR Fire Trainer

Überreicht durch:

GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93

info@gloria.de | www.gloria.de