

# GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

## Schaumfeuerlöscher SDB 6/9 P



GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh  
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93  
info@gloria.de | www.gloria.de

### ■ Hauptvorteile des SDB 6/9 P

- Als 6 l und 9 l Version verfügbar
- Bauartbedingt nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit
- Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher Löschleistung
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung – gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Löschmittelbehälter aus hochwertigem Qualitätsstahl
- Alterungsbeständige Schlauchleitung

### ■ Details und Leistungsmerkmale des SDB 6/9 P

- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung
- Halter für Löschdüse im Fußring integriert
- Langlebige Messingarmatur mit integriertem Prüfventil
- Mit Wandhalter
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
- Hohe Löschleistung (183B) am B-Brand (12LE) mit nur 6 Liter Inhalt
- Schaum mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung
- Spezial-Schaumdüse mit hoher Flächenabdeckung, ermöglicht ein optimales Ausbringen des Löschmittels
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt.
- Einsatzbereiche: 

| Typ                                                                                                | Art.-Nr.    | Löschmittel | Bauart | Treibmittel    | Löschleistung<br>LE* | Spritzweite<br>Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamt-<br>gewicht | H/B/T im Halter<br>ø – Behälter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
|  <b>SDB 6 P</b> | 813681.0000 | Premix      | S 6 L  | N <sub>2</sub> | 21A 183B<br>6 12     | ca. 4 m<br>ca. 42 Sek.     | 5 °C bis +60 °C  | ca. 10,5 kg        | ca. 540/275/182 mm<br>ø 170 mm  |
|  <b>SDB 9 P</b> | 811741.0000 | Premix      | S 9 L  | N <sub>2</sub> | 27A 183B<br>9 12     | ca. 4 m<br>ca. 65 Sek.     | 5 °C bis +60 °C  | ca. 14,6 kg        | ca. 617/300/202 mm<br>ø 190 mm  |

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.