

Not- und Rettungszeichenleuchten

DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838

Not- und Rettungszeichenleuchten sollen Sicherheit bieten und Unfälle verhindern. Die Anforderungen an die Beleuchtung sind oft komplex und nicht durch ein Standardprodukt abdeckbar.

Unsere Produkte erfüllen die vorgeschriebenen Standards und sind zudem vielfältig in Design und Anbringungsvarianten.

■ Einsatzbereiche

Die möglichen Einsatzbereiche sind u.a. Schulen, Kinos, Kaufhäuser, Gaststätten und Hotels.

■ Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einfache Universalmontage (Wand oder Decke)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Notlicht-Überbrückungsdauer von 3 Stunden
- Verschiedenste Einsatzbereiche durch Variantenvielfalt möglich
- Das Leuchtmittel ist LED weiß
- Piktogrammset in Lieferumfang enthalten (Siebdruck RAL 6032)
- Test-Taster: Testergebnisse, Statusanzeige (Betrieb, Störung) über farbige LED, automatische Ladeüberwachung, Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperrre, Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters



GLO-001



GLO-002



GLO-003



GLO-004



GLO-005

Typ	Art.-Nr.	Maße (B x H x T)	Weite	Spannungsbereich	Schutzklasse/-art
GLO-001	925991.0001	250 x 174 x 34 mm	24 m	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	II IP54
GLO-002	925991.0002	260 x 155 x 70 mm	24 m	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	I IP54
GLO-003	925991.0003	250 x 178 x 34 mm	22 m	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	II IP54
GLO-004	925991.0004	360 x 92 x 125 mm	16 m	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	II IP54
GLO-005	925991.0005	236 x 181 x 64 mm	24 m	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	I IP40