

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Schaumfeuerlöscher SD 6/9 E



GLORIA 

**FEUERLÖSCHER
FIRE EXTINGUISHER**

21 A 6 l Schaum / Foam 144B

 1. Sicherungsstift herausziehen.
Remove safety pin.

 2. Schlauch fassen.
Take hose.

 3. Taste niederdrücken.
Press handle.

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.
Attention in presence of electricity!
Only up to 1000 volts,
min. distance 1 meter.

Hersteller / Manufacturer:
GLORIA GmbH

Diestedder Str. 39 · D-59329 Wadersloh
Tel. +49 (0) 25 23 / 795 43 - 900
www.gloria.de

GLORIA






Die Marke für mehr Sicherheit



GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de

■ Hauptvorteile des SD 6/9 E

- Als 6 l und 9 l Version verfügbar
- Bauartbedingt nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit
- Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher Löschleistung
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung – gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Löschmittelbehälter aus hochwertigem Qualitätsstahl
- Alterungsbeständige Schlauchleitung

■ Details und Leistungsmerkmale des SD 6/9 E

- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung
- Halter für Löschdüse im Fußring integriert
- Langlebige Messingarmatur mit integriertem Prüfventil
- Mit Wandhalter
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
- Schaum mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung
- Spezial-Schaumdüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht ein optimales Ausbringen des Löschmittels
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
- Einsatzbereiche:     

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamt- gewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 SD 6 E	814222.1808	Premix	S 6 L	N ₂	21A 6 144B 9	ca. 4 m ca. 35 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 10,5 kg	ca. 557/275/165 mm ø 150 mm
 SD 9 E	814232.1808	Premix	S 9 L	N ₂	27A 9 183B 12	ca. 4 m ca. 48 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 14,6 kg	ca. 522/300/205 mm ø 190 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.