


GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Pulverfeuerlöscher F 6 GX



GLORIA®

Die Marke für Sicherheit

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de

■ Hauptvorteile der DESIGN-LINE

- Design verknüpft mit Funktionalität und sehr guten Löscheinleistungen
- Konsequent einheitlich: Bedienelemente und Löschmittelinhalte (6l/kg)
- Unübertroffene Trageeigenschaften durch ergonomische Griffgestaltung
- Grüner, verplombter Signalgeber zeigt Bereitschaft des Gerätes an
- Durch Ziehen der Gelben Sicherungslasche automatische Entfernung des grünen Signalgers
- Orangefarbiges Sichtfeld wird frei, mit Hinweis: entsichert, prüfen lassen, check control
- Ventilgehäuse in schwarz mit klassischer Schlagknopfauslöschung: Entsichern, Schlagknopf betätigen, dadurch Anstechen der CO₂ - Treibmittelflasche und Aufladen des Feuerlöschers
- Großer Komfort-Schlagknopf mit farbigem Piktogramm
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Knickfreie, im Tragegriff integrierte, extralang, alterungsbeständige Schlauchleitung mit dreh- und abstellbarer Löschpistole
- Zusatzsicherung für die Schlauchleitung
- Mit integriertem Steigrohrschutz
- Vertiefes Feld für Gerätekenzeichnung im Fußring
- Montage- und Demontageöffnungen manipulationssicher geschützt

■ Details und Leistungsmerkmale des F 6 GX

- Höchstleistung am A- und B-Brand, mit 15 Löschmittelheiten
- Nahezu universell einsetzbar
- Schlagartiges, schnelles Löschen durch Kühl- und Erstickungseffekt, zudem antikatalytische Löschwirkung
- GLORIA Löschpulver sind wasserabweisend und ungiftig
- Einsatzbereiche:

■ Details



Ziehen der gelben Sicherungslasche

Sehr langer Löschschauch, dreh- und abstellbare Löschpistole

Schlagknopfauslösung

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löscheinleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
F 6 GX	000421.1909	Hochleistungs-ABC-Pulver	PG 6 H	CO ₂	55A 233B C 15 15	ca. 5 m ca. 22 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 14 kg	ca. 568/216/165 mm ø 150 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.