

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

CO₂-Feuerlöscher CF 10/20/30C/50



GLORIA

Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de

■ Hauptvorteile des CF 10/20/30/50

- Zulassung nach EN 1866
- Das Schneerohr ermöglicht einen gezielten Löschmitteleinsatz
- Höchste Mobilität durch große breite Räder
- Optimal für die Schifffahrt: Rahmen demontierbar

■ Details und Leistungsmerkmale des CF 10/20/30/50

- Druckgasbehälter außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger Beschichtung
- Löschmittelbehälter mit Sicherheitsberstscheibeneinrichtung, Prüfdruck 250 bar
- Ausgezeichnete Standfestigkeit durch stabiles Rohrfahrgestell
- Ventil mit umlaufenden Ventilschutz
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei 1 m Mindestabstand, darüber DIN VDE 0132 beachten
- Geräte sind durch das Drehventil schnell einsatzbereit
- Löschmittelstrahl durch Ventilhebel jederzeit abstellbar
- Zusätzliche Handgriffe am Einsatzrohr ermöglichen sicheres und optimales Handling
- Hochdruckschlauch serienmäßig:
 - CF 10 mit 6 m
 - CF 20 mit 6 m
 - CF 30 C mit 10 m
 - CF 50 mit 10 m
- Einsatzbereiche:    

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 CF 10/6	000798.2851	CO ₂	K 10	CO ₂	144B 9	ca. 4 m ca. 17 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 42 kg	ca. 920/350/1050 mm ø 154 mm
 CF 20/6	000766.2851	CO ₂	K 20	CO ₂	2 x 144B 18*	ca. 5 m ca. 27 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 72 kg	ca. 1000/490/1050 mm ø 232 mm
 CF 30 C /10	000802.2969	CO ₂	K 30	CO ₂	3 x 144B 27*	ca. 5 m ca. 30 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 98 kg	ca. 1250/500/700 mm ø 267 mm
 CF 50/10	000809.2851	CO ₂	K 50	CO ₂	5 x 144B 45*	ca. 6 m ca. 52 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 140 kg	ca. 1420/600/1400mm ø 267 mm

* LE = Ermittlung der Löschmitteleinheiten (LE) auf Grundlage Leistung Typ CF 10.  MED Zulassung