

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Pulverfeuerlöscher F 2 GM . F 2 G . F 1 G



GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de

■ Hauptvorteile des F 2 GM . F 2 G . F 1 G

- Kompakte Geräte der Standardklasse mit hoher Löschleistung
- Einhand-Komfortbedienung oder einfach bedienbare Handhebel-Auslösung – gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Hochwertige Druckbehälter aus hochfestem Aluminium oder Stahl
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- Geräte prüf- und nachfüllbar

■ Details und Leistungsmerkmale der F 2 GM . F 2 G . F 1 G

- Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer
- Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion
- Ventilkörper aus hochfesten Werkstoffen
- Stabiler Tragegriff mit farblich gekennzeichneten Bedienelementen (Easy Action)
- Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie
- Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich)
- Aluminiumbehälter (Typ F 1 G) mit ca 20% Gewichersparnis im Vergleich zu Stahl
- Einsatzbereiche:  

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*		Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamt- gewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 F 2 GM**	001873.0000	ABC-Pulver	PG 2 L	N ₂	13A 4	89B C 5	ca. 4 m ca. 15 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 3,5 kg	ca. 322/115/145 mm ø 110 mm
 F 2 G	001863.0000	ABC-Pulver	PG 2 L	N ₂	13A 4	89B C 5	ca. 4 m ca. 15 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 3,5 kg	ca. 322/115/145 mm ø 110 mm
F 1 G	001403.0000	ABC-Pulver	PG 1 L	N ₂	8A 2	34B C 2	ca. 4 m ca. 9 Sek	-30 °C bis +60 °C	ca. 1,6 kg	ca. 270/95/124 mm ø 90 mm

*Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. ** Serienmäßig mit Manometer:  MED Zulassung