

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Pulverfeuerlöscher P 2 GM . P 2 G . P 1 GM



GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de

■ Hauptvorteile der P 2 GM . P 2 G . P 1 GM

- Kompakte Geräte der Standardklasse mit hoher Löschleistung
- Einhand-Komfortbedienung oder einfach bedienbare Handhebel-Auslösung – gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Hochwertige Druckbehälter aus hochfestem Aluminium oder Stahl
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- Geräte prüf- und nachfüllbar

■ Details und Leistungsmerkmale der P 2 GM . P 2 G . P 1 GM

- Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer
- Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion
- Ventilkörper aus hochfesten Werkstoffen
- Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie
- Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich)
- Einsatzbereiche:  

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamt- gewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 P 2 GM**	001473.0000	ABC-Pulver	PG 2 L	N ₂	13A 4 89B C 5	ca. 4 m ca. 15 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 3,5 kg	ca. 322/111/145 mm ø 110 mm
 P 2 G	001463.0000	ABC-Pulver	PG 2 L	N ₂	13A 4 89B C 5	ca. 4 m ca. 15 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 3,5 kg	ca. 322/111/145 mm ø 110 mm
P 1 GM**	001443.0000	ABC-Pulver	PG 1 L	N ₂	8A 2 34B C 2	ca. 4 m ca. 9 Sek	-30 °C bis +60 °C	ca. 2,1 kg	ca. 270/95/120 mm ø ø 90 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. ** Serienmäßig mit Manometer.  MED Zulassung