

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Pulverfeuerlöscher P 50 G . P 50 SV . P 50 M



GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de

■ Hauptvorteile des P 50 G . P 50 SV . P 50

- Geprüft nach EN 1866
- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Platzsparende Unterbringung der Schlauchleitung um den Löschmittelbehälter
- Kippsicher durch optimalen/günstigen Schwerpunkt
- Dreh- und abstellbare Löschpistole ermöglicht eine gezielte Brandbekämpfung

■ Details und Leistungsmerkmale des P 50 G . P 50 SV . P 50 M

- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger Beschichtung
- Große Laufräder (30 cm), ideal bei Höhenunterschieden
- Je nach Typ wahlweise 5 bzw. 10 m Hochdruckschlauch für den flexiblen Einsatz
- Druckinhaltsprodukt kleiner 1000, daher keine ZÜS-Prüfung notwendig
- Sichere Unterbringung der N₂-Treibmittelflasche im Haltebügel
- Eingebautes Sicherheitsventil in Verschlussarmatur
- Große wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Mit Lenkkontrolle für größtmögliche Beweglichkeit, auch an schwer zugänglichen Brandherden
- Typ P 50 G mit maritimer Zulassung (MED)
- Wurfhöhe ca. 10 m (Typ P 50 G)
- Typ P 50 SV mit hochwertigem Kaliumsulfatpulver, geeignet für den kombinierten Einsatz mit Schaum, mit maritimer Zulassung
- Typ P 50 M mit Applikatorrohr für Metallbrände und 10 m Schlauch
- Einsatzbereiche:

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
P 50 G	5 m:000901.2969 10 m:000906.2969	ABC-Pulver	PG 50 H	N ₂	IV B 60	ca. 11 m ca. 90 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 82 kg	ca. 1070/475/560 mm ø 300 mm
P 50 SV	5m:000901.2975 10m:000906.2975	BC-Pulver	P 50 H	N ₂	IV B 60	ca. 10-12 m ca. 240 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 82 kg	ca. 1070/475/560 mm ø 300
P 50 M	10m:000907.2976	Metallbrand-Pulver	PM 50 H	N ₂	D	Streuw. ca.90 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 82 kg	ca. 1070/475/560 mm ø 300

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

MED Zulassung